

Eni i-Sigma

APLICACIONES



Eni i-Sigma Universal DL 15W-40 es un multigradeoil adecuado para la lubricación de muchos tipos de motores diesel, modelos de aspiración natural y sobrealimentados, automóviles, camiones, autobuses, movimiento de tierras y equipos pesados, motores estacionarios, etc.

También se puede utilizar en motores de gasolina.



VENTAJAS DE LOS CLIENTES

- **Eni i-Sigma Universal DL 15W-40** es adecuado para todo tipo de motores diésel que operan en una amplia gama de condiciones de temperatura.
- Sus propiedades detergentes y dispersantes mantienen limpias todas las partes del motor y mantienen en suspensión los productos de combustión evitando la formación de depósitos dañinos.
- Tiene buenas propiedades antioxidantes que previenen la degradación de la viscosidad del aceite.
- Sus propiedades antioxidantes garantizan una protección eficaz de todas las partes del motor.
- Sus propiedades antidesgaste garantizan una larga vida útil para todas las piezas móviles, reduciendo sustancialmente la necesidad de mantenimiento y revisiones del motor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ACEA E2, B2
- APICF-4/SG
- Allison C-4
- HOMBRE M 271
- MB 228.1
- VW 50500



oilproducts.eni.com

Eni i-Sigma
Universal DI
15W-40



+39065988.1

CARACTERÍSTICAS

Propiedades		Unidad de método típica	
Densidad un 15°C	ASTMD4052	kg/m³	880
Viscosidad un 100°C	ASTMD445	mm²/s	14.4
Viscosidad un 40°C	ASTMD445	mm²/s	115
Índice de viscosidad	ASTMD2270	–	140
Viscosidad a -20°C	ASTMD5293	mPa · s	6800
Punto de inflamación Coc	ASTMD92	°C	220
Por punto	ASTMD5950	°C	-27



oilproducts.eni.com

Eni SpA Refinación y Marketing
Viale Giorgio Ribotta 51,-
00144Roma



Fecha 10-03-
2020
Código 1083
Página 2